

V. kerület Lipótváros	VI. kerület Terézváros	VII. kerület Erzsébetváros	VIII. kerület Józsefváros	IX. kerület Ferencváros	XIII. kerület Új-Lipótváros				
Földszint önálló felújíthatósága átalakíthatósága	29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 7.§ (2) szerint: „részleges színezéssel felújítani nem lehet, kivéve, ha a földszinti kirakatportálok cseréje, átalakítása, az életveszély elhárítása, a homlokzat egyes részeinek erős rongálódása esetén lehetséges illetőleg egyéb szükséges javítások során az épület teljes földszinti sávját kell átszínezni” 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 7.§ (4) szerint: „anti-graffiti bevonattal kell ellátni”	kirakatportálok cseréje és átalakítása során, illetve az életveszély elhárítása, a homlokzat egyes részeinek erős rongálódása esetén lehetséges 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 6. § (1) a) szerint anti-graffiti bevonattal kell ellátni	nem megengedett	Ép.eng. * vagy Tel. bej.	Ép.eng. * vagy Tel. bej.	A meglévő régi épületek felújítása során, különös tekintettel a védett épületekre, biztosítani kell az eredeti részletek megőrzését, illetve visszaállítását.	Ép.eng. *	önálló földszinti színezés nem lehetséges 56/2001. (XII.20.) ÖK rend. 10. § (2)	Ép.eng. *
Homlokzatszínezés anyaghasználat	29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 7.§ (2) szerint: A környezethez illeszkedő módon	önálló földszinti színezés lehetséges, a homlokzat egészével harmonizálva, a homlokzat egészére vonatkozó színezési terv alapján 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ).6. § (1) a)-b)	önálló földszinti színezés nem megengedett	Tel. vé.	Tel. vé.	az értékvédelem alatt álló épületek homlokzati felújítása és átfestése csak szinterv alapján végezhető földszinti és első emeleti homlokzatsávjainak átfestése csak a teljes szintet érintően, egyidejűen, egységesen valósítható meg anti-graffiti bevonattal javasolt ellátni	Tel. vé.	részleges színezés csak életveszély elkerülése érdekében megengedett A vakolatarchitektúrától elütő tégla-, műanyag-, fém-betonburkolat, valamint – a lábazatok kialakításától eltérő – fényezett kő, műkö nem alkalmazható az épületen 56/2001. (XII.20.) ÖK rend. 10. § (8)	Tel. vé.
Hirdetőtábla	nem helyezhető el, kivéve 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 8.§ szerint	nem helyezhető el kivéve 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 2) a-d) szerint	csak az épületben található szervezetek, gazdasági társaságok, cégek, illetve rendeltetési egységek részére szabad létesíteni 57/2012. (XII.17,4.§ (9) bek. alapján	Tel. vé.	Tel. bej.	A1-es ivméretet (840x597 mm) meghaladó méretű felirat nem helyezhető el doboz-szerűen kialakított belső megvilágítású hirdető-berendezés nem helyezhető el az elhelyezett tábla legfeljebb 2 m2 felületű lehet	Eng.köt.	nem helyezhető el utcatábla és emléktábla 3 m-es körzetén belül, max. A0-ás méretet meg nem haladó lehet a mérete	Tel. vé.
Óriásplakát, plakát	nem helyezhető el, kivéve 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 8.§ (7) szerint	nem helyezhető el kivéve 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 2) a-d) szerint	óriásplakát nem helyezhető el Kivéve: 57/2012. (XII.17,5.§ (1) a)b) alapján	Tel. vé.	Tel. bej.	Az építkezések időtartama alatt az építési helyet körülhatároló palánkon, amennyiben az építési palánk kivitele településképi szempontból elfogadható. Az előzőektől eltérni kizárólag a teljes ingatlan bemutatás, településképi bejelentési eljárás keretében a kerületi tervtanács által megtárgyalt és elfogadott reklám-elhelyezési koncepcióterv alapján lehet.	Eng.köt.	nem helyezhető el	Tel. vé.
Fényreklám Citylight	nem helyezhető el, 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 12.§ (1) szerint.	Nem létesíthető olyan hirdető berendezés amely: a) vakító fénnel vagy káprázattal jár, futófény, fényreklám 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7. § (8)	villógó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő anyag, világítótest nem helyezhető el Citylight berendezés közterület-alakítási terv szerint 57/2012. (XII.17,5.§ (3) alapján	Tel. vé.	Tel. bej.	földszinti homlokzattal párhuzamosan csak a portálon belül, homlokzati síkra merőlegesen csak a földszinti osztopárkány alatt helyezhető el	Eng.köt.	csak áttört, vonalszerű fényfelirat helyezhető el, Citylight-racis meghatározás	Tel. vé.
Reklám falfestés	nem alkalmazható, 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 8.§ (9) szerint	falra festett cégér, cégfelirat és nem kereskedelmi reklám tartalmú falfestés méretkorlátozás nélkül létesíthető 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ).7. § (5) bekezdés d) pontú,	nem létesíthető 4/2004.(II.23.) 5.§ (2) i) alapján	Tel. vé.	Tel. bej.	a felület nagyságától függetlenül engedély, csak a teljes homlokzatra felületre készített színezési terv alapján adható	Eng.köt.	nincs meghatározás	Tel. vé.
Reklámvitrin Kirakatszekrény	közterület felőli homlokzaton nem helyezhető el egységes terv alapján kapualjban elhelyezhető, 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 11.§ (3)-(4) szerint	közterület felőli homlokzaton nem helyezhető el egységes terv alapján kapualjban elhelyezhető 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 8§. (2) a)-b) szabályai szerint	önállóan nem létesíthető	Tel. vé.	Tel. bej.	homlokzatkijelítés során a az utcai homlokzaton lévő kirakatvitrinnek el kell távolítani, új kirakatvitrin elhelyezése tilos	Eng.köt.	portálrendszerrel függetlenül nem helyezhető el	Köz.hasz. *
Kirakatportál	kialakítása 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11§ szerint	kialakítása 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 8§ 1) a-h) szerint	kialakítása 4/2004. (II. 23.) ÖK rend. 5§ 5) , 35§ 2) szerint	Ép.eng. * +Tel. vé. vagy Tel.bej.	Ép.eng. * Tel. vé.	portálmódosítás ügy, mint nyílászáró csere esetén 5/2013 (II.10.) rendelet	Ép.eng. * Tel. vé.	ha az épület eredeti tervei elérhetőek, az eredeti portálrend helyreállítása javasolt	Ép.eng. * Tel. vé.
Címtábla	egységes kialakítással, 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 12.§ (7) szerint	felülete max. 0.10 m2, anyaga kizárólag fém vagy üveg	üzletenként 1 db helyezhető el teljes homlokzati felületre készített tervbe illesztve	Tel. bej.	Tel. vé.	nem takarhatja az épület meghatározó építészeti elemeit vállalkozásonként 1 db helyezhető el megjelenésük homlokzatonként egységes legyen falsíkra merőlegesen elhelyezése az osztopárkány alatt, min. 2,5 m magasságban falsikkal párhuzamosan az osztopárkány alatt, max. 5 m magasságban betűméretek 55/2013. (XII.20.) ÖK. Rend 8§ 2) szerint	Eng.köt.	homlokzati szerves részeként helyezhető el rikító színű kialakítás nem megengedett	Tel. vé.
Cégér	elhelyezhető, 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 10.§ szerint, Nem lehet nyílászáróra ragasztottan	épületben lévő rendeltetésre vonatkozólag elhelyezhető udvari helyiségek cégérei összevontan, egy szerkezeten megjelenése 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 4-6) szerint	Csak cégér szerű konzolos reklámberendezés (kifüggesztett tárgy, ábra, vagy fényreklám) létesíthető. Üzletenként 1 db (saroképületnél 2db) konzolos kialakítással, teljes homlokzatra készített tervbe illeszkedően, maximálisan 0,5 m2 befoglaló méretben 57/2012. (XII.17,4.§ (7),5.§ (6) alapján	Tel. bej.	Tel. vé.	homlokzati falsíkra merőlegesen elhelyezett cégért, logót csak a földszinti homlokzatsávon lehet elhelyezni 8/2006. (III.10.) ÖK. Rend 28§ 8) szerint	Eng.köt.	homlokzati szerves részeként helyezhető el, rikító színű kialakítás nem megengedett,az alsó síkja a járdaszinttől legalább 3,0 m, egyoldali felülete max 0,5 m2, magassága max 0,75 m, kinyúlása max. 1,0 m, szerkezeti vastagsága max 0,2 m utca-, házszám- és emléktábla széléltől 1 m-es távolságon belül nem helyezhető el	Tel. vé.
Cégtábla	elhelyezhető, 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 9.§ szerint	épületben lévő rendeltetésre vonatkozólag elhelyezhető udvari helyiségek cégtáblái összevontan, egy szerkezeten megjelenése 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 4-6) szerint	portál részeként vagy az osztopárkány alatti sávban helyezhető el teljes homlokzati felületre készített tervbe illesztve üzletenként 1 db helyezhető el (sarokteleknél 2db) mérete max. az üzlet homlokzati felületének 10 %-a	Tel. bej.	Tel. vé.	homlokzati szerves részeként helyezhető el, illetve az utca-, házszám- és emléktábla széléltől 3 m-es távolságon belül nem helyezhető el semmilyen reklám-célú berendezés. A portálszerkezetbe integrált kialakítás megengedett.	Eng.köt.	Az épületek közterületről látható homlokzatain, illetve az utca-, házszám- és emléktábla széléltől 3 m-es távolságon belül nem helyezhető el semmilyen reklám-célú berendezés. A portálszerkezetbe integrált kialakítás megengedett.	Tel. vé.
Üvegfelület	reklám nem helyezhető el a felületén max. 30%-ban fóliázható, mattítható 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11.§ (2) szerint	A kirakatportál üvegfelületét nem átlátszó felületű anyaggal takarni nem szabad. Nem átlátszó fólia dekorációként legfeljebb az üvegfelület 10%-án alkalmazható.	üvegfelületek nem takarhatóak el, kivéve ha ezt jogszabály engedi max. 30%-ban fóliázható, mattítható	Tel. bej.	Tel. vé.	üvegezésére kivülről, vagy belülről elhelyezett fóliadekoráció, reklám mérete max. a portálfelület méretének 25%-a	Eng.köt.	nincs meghatározás	Tel. vé.
Árnyékolás	szerkezete rejtve, falsíkon belül alakítható ki 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11.§ (7) szerint Belső udvaron a vendéglátóegységek ponyvai létesíthetők 41.§ (14) szerint	szerkezete rejtve, vagy kirakatportálon, falsíkon belül alakítható ki	mobil árnyékoló szerkezet létesíthető a terasz fölött 4/2004. (II.23.) 45.§ (9),(10) alapján	Tel. bej.	Ép.eng. * Tel. vé. Ép.eng. * Köz.hasz.	épület megjelenéséhez illeszkedően	Ép.eng. * Tel. vé. Ép.eng. * Köz.hasz.	kirakatportál részeként, vagy a falsíkon belül alakítandó ki	Ép.eng. * Tel. vé. Ép.eng. * Köz.hasz.
Előtető	Városcarcolati Kézikönyv szerint	17. § (2) a) előtető benyúlása a közterület fölé nem lehet több, mint az utca szélességének 1/20-od része, de nem haladhatja meg az 1,0 m-t; kivéve 17. § (2) e) pont	nincs meghatározás	Köz.hasz. Tel. vé.	Ép.eng. * Köz.hasz.	árnyékoló ponyva felületen csak saját cégfelirat jelenhet meg	Ép.eng. * Köz.hasz.	Közterület felőli homlokzaton eső-, ill. napvédő tető, vagy más rögzített ernyőszerkezet létesítése nem engedélyezhető.	Ép.eng. * Köz.hasz.
Névtábla kaputelefon	egységes kialakítással	egységes kialakítással	egységes kialakítással az épület meglévő karakteréhez illeszkedően	Tel. bej.	Tel. vé.	nincs meghatározás	Eng.köt.	nincs meghatározás	Tel. vé.
Biztonsági szerkezet	kirakatportálon, üvegfelületen belül helyezhető el átlátható rácsszerkezetként, 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11.§ (5) szerint	kirakatportálon, üvegfelületen belül helyezhető el átlátható rács-szerkezetként	homlokzat részeként, azzal összehangoltan alakítható ki	Tel. bej.	Ép.eng. * Tel. vé.	rács, redőny, stb. ügy, mint nyílászáró csere esetén 5/2013 (II.10.) rendelet szerint	Eng.köt.	kizárólag az üvegfelület mögött helyezhető el	Ép.eng. * Tel. vé.
Klíma, égéstermék kivezető	nem helyezhető el, 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 12.§ szerint	kültéri egység nem helyezhető ki 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 9. § (2) a)	nem létesíthető főtűvonalon homlokzaton	Tel. bej.	Tel. bej.	az épület megjelenéséhez illeszkedően alakítható ki, közterületről nem látható módon	Eng.köt.	az utca felől látható, illetve a városképet zavaró módon nem helyezhető el	Tel. vé.
Bankomat	csak kirakatportálba szerelten, vagy falsíkba építetten, 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 12.§ (6) szerint	csak kirakatportálba szerelten, vagy falsíkba építetten	nincs meghatározás	Tel. bej.	Ép.eng. * Köz.hasz. Tel. vé.	kialakítás mint nyílászáró csere esetén 5/2013 (II.10.) rendelet szerint	Eng.köt.	portál részeként kialakítva létesíthető.	Ép.eng. * Köz.hasz. Tel. vé.

M (műemlék) – eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésközvetítő Osztály (1051 Budapest, Sas u. 19. II. em.)

Ép.eng. \* Építési engedély szükséges, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni  
Köz.hasz. Közterület-használati hozzájárulás szükséges, ha ezt rendelet írja elő (önkormányzatoként eltérő lehet)  
Eng.köt. Önkormányzat felé engedélyt kell benyújtani egyes elemek kialakítására és elhelyezésére  
Tel.vél. Településképi véleményezési eljárás szükséges (önkormányzatoként eltérő lehet)  
Tel.vél. \* Bármely szintű védettség alatt álló épületek esetén településképi véleményezési eljárás szükséges  
Tel.bej. Amennyiben nem szükséges építési engedély, településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni